

# evo<sup>2</sup>

DIESEL

**WM**  
TECHNICS



**Objem sněhové nádrže**  
4,1 m<sup>3</sup> / kompr. 5,1 m<sup>3</sup>



**Objem nádrže na vodu**  
1.200 l nebo 1.400 l nebo 2.000 l  
+ spojení nádrže na sníh a vodu  
2.550 l nebo 2.750 l



**Šířka nože**  
2.300 mm nebo 2.500 mm  
výměna nože < 60 sekund



**Použití pro plochy**  
Profi / Heavy duty

## DIESEL



Motor	Hatz 4H50TICD, 4 válce 1.952 cm <sup>3</sup>
Výkon	55,4 kW / 74,3 HP - 2.800 ot/min

## TECHNICKÁ DATA

Točivý moment	240 Nm – 1.600 ot/min
Zpracování spalin	DOC, DPF filtr s EGR ventilem Stage V / EPA Tier 4 final
Hmotnost	3.750 kg (základní)
Nádrž na vodu	1.450 l volitelně 1.600 l nebo 2.200 l
Nádrž na sníh	4,1 m <sup>3</sup> - komprimovaný 5,1 m <sup>3</sup>
Pohon	Plynule nastavitelný hydraulický pohon 4x4
Palivová nádrž	52 l
Hydraulický olej	65 l
Rychlost	0 - 16 km/h
Pneumatiky	225 / 75 / R16 C 6 řad hrotů
Ráfky kol	8" x 16"



# STANDARDNÍ VÝBAVA PRO VŠECHNY TYPY

Kabina s předním vyhříváním bezpečnostním sklem,  
stěrači s ostřikovači a vnitřním osvětlením  
PLC (programovatelný logický kontrolér)  
7 palcový barevný displej  
USB port pro instalaci aktualizací a výměnu dat  
Tlačítko pro automatický mód:  
pracovní operace se spustí ve stanoveném pořadí  
Odpružené výškově nastavitelné sedadlo řidiče (textil)  
Loketní opěrky s úložným prostorem  
Posilovač řízení  
Snadno přístupný prostor motoru (výklopný)  
s podpěrou kabiny  
Bezúdržbové AC motory (elektrická verze)  
Výkonná trakční zaplavená baterie (elektrická verze)  
Vysokofrekvenční nabíječka  
Fronius Selectiva (elektrická verze)  
Nádrž na vodu z PE  
Propojení nádrží na vodu a na sníh (> 2.800 l)  
Funkce pro automatický systém plnění vodou  
s blokováním odjetí (volitelně Acquastop ventil)

Teflonem potažená nádrž na sníh  
Brzdy s posilovačem  
Hydraulický výkyvný boční kartáč  
Vodící mantinelové kolo  
Zadní zpětné zrcátko  
Přední a boční světlomety, osvětlení nádrže na sníh  
Výstražný maják  
Akustický signál při jízdě vzad, manipulaci s  
krytem nádrže na sníh, zpětný chod dopravních  
šneků a výměnu nože  
Proporcionální nanášení vody  
System pro stabilizaci vody v zatáčkách  
Suport z nerezové oceli  
Konstantní přítlak suportu  
Quick-Change-System pro rychlou výměnu nože  
(< 60 Sekund)  
2 nože v dřevěném transportním boxu  
(ultralehké nože - 3,5 kg)  
2 nanášecí utěrky  
Návod k obsluze



**suva**  
CERTIFICATION

V souladu s certifikací suva  
Nr. E 7139/1.e



**Objem sněhové nádrže**  
4,1 m<sup>3</sup> / kompr. 5,1 m<sup>3</sup>



**Objem nádrže na vodu**  
1.450 l nebo 1.600 l  
nebo 2.200 l



**Šířka nože**  
2.300 mm nebo 2.500 mm



**Použití pro plochy**  
Profi / Heavy duty



# evo<sup>2</sup>



WM evo<sup>2</sup>  
Max Aicher Arena



WM technics GmbH  
Breiener Straße 15  
I-39053 Blumau  
Tel. +39 0471 353 332  
info@wm-technics.com

[www.wm-on-ice.com](http://www.wm-on-ice.com)



Mobil / Event

Profi / Heavy duty



Compact



evo<sup>2</sup>