

evo²

ELECTRIC
LITHIUM



Volume benne à neige

4.1 m³ / compactée 5.1 m³
(145 pi³ / compactée 180 pi³)



Volume réservoir à eau

1,200 l ou 1,400 l ou 2,000 l
(317 gal ou 370 gal ou 528 gal)
+ connexion benne à neige
2,550 l ou 2,750 l
(673.6 gal ou 726 gal)



Largeur de travail

2,300 mm (90 1/2 po)
ou 2,500 mm (98 1/2 po)
Remplacement de la lame
< 60 secondes



Domaine d'utilisation

Professionnel /
Lourdes charges

ÉLECTRIQUE / LITHIUM



DONNÉES TECHNIQUES

Moteur	7 moteurs asynchrones
Puissance totale	33 kW
Réservoir à eau	1,200 l (317 gal) en option 1,400 l (370 gal) ou 2,000 l (528 gal)
Benne à neige	4.1 m ³ (145 pi ³) - compactée 5.1 m ³ (180 pi ³)
Traction	Traction intégrale électrique à réglage continu
Réservoir huile hydraulique	50 l (13.2 gal)
Vitesse	0 - 13 km/h (0 - 8 mph)
Pneumatiques	225 / 75 / R16 C - 6 rangées de clous
Jantes	8" x 16"



ÉQUIPEMENT STANDARD

Cabine avec pare-brise chauffant vitre de sécurité, essuie-glace et éclairage intérieur

Contrôle PLC

Écran couleurs 7 pouces à haute résolution

Connexion USB pour l'installation de mises à jour et l'échange de données

Bouton de mode automatique : les processus de travail démarrent selon la séquence établie

Siège conducteur (en tissu) à ressorts et réglable en hauteur

Accoudoir avec vide-poche

Direction assistée

Accès facile au compartiment moteur (cabine inclinable)

Moteurs asynchrones sans entretien

Réservoir à eau en PE

Connexion benne à neige et réservoir à eau > 2,550 litres (> 660 gal)

Fonction de remplissage automatique de l'eau avec anti-démarrage (Vanne d'arrêt Acquastop en option)

Benne à neige avec revêtement

Frein de service et frein de stationnement

Brosse latérale orientable à actionnement hydraulique

Galet de guidage

Rétroviseur arrière

Phare benne à neige, phare latéral et phares avant

Lampe clignotante d'avertissement

Signal sonore pour marche arrière, actionnement couvercle benne à neige, rotation inversée des vis sans fin et changement lame

Dosage proportionnel de l'eau

Système de stabilisation de l'eau dans les virages

Matière groupe de rabotage : acier inox

Pression d'appui constante du groupe de rabotage

Système Quick-Change pour changement rapide de la lame (< 60 secondes)

2 lames en coffret en bois pour le transport

(lame super légère - 3.5 kg (6.6 lbs))

2 serpillières

Kit de livraison



suva
CERTIFICATION

Conforme à l'attestation d'examen de type Suva
Nr. E 7139/1.f



Volume benne à neige

4.1 m³ / compactée 5.1 m³
(145 pi³ / compactée 180 pi³)



Volume réservoir à eau

1,200 l (317 gal)
ou 1,400 l (370 gal)
ou 2,000 l (528 gal)



Largeur de travail

2,300 mm (90 1/2 po)
ou 2,500 mm (98 1/2 po)



Domaine d'utilisation

Professionnel /
Lourdes charges



www.wm-on-ice.com
Italy

En Amérique du Nord, WM ice technics s'appuie sur les partenaires de distribution suivants :



Autoworq
Montreal (Québec)
Phone 1-866-973-1333
www.autoworq.com



LSK Enterprises
Virginia Beach (VA)
Phone 1-757-366-0166
www.lskenterprises.com



Outdooricerinks.com
Strongsville (OH)
Phone 1-440-628-7979
www.outdooricerinks.com



Patinoires mobiles / Événements

Professionnel / Lourdes charges



Compact



evo