



BORN ELECTRIC
LITIUM



Lumisäiliö Tilavuus
3 m³ / tiivistetty 3,6 m³



Vesisäiliö Tilavuus
1.000 l / 1.350 l / 1.750 l
+ lumisäiliöliitännä
2.000 l / 2.350 l / 2.750 l



Höyläysleveys
2.100 mm / 2.300 mm /
2.500 mm
Terän vaihto < 60 sekuntia



Käyttöalue
Ammattilaiset / Heavy duty

SÄHKÖ / LITIUM



TEKNISET TIEDOT

Moottori	5 vaihtovirtamoottoria, vaihtoehtoisesti 6
Yhteisteho	29 kW
Vesisäiliö	1.000 l vaihtoehtoisesti 1.350 l / 1.750 l
Lumisäiliö	3 m ³ - tiivistetty 3,6 m ³
Vetotapa	Portaattomasti säädettävä sähköinen neliveto
Hydrauliikkaöljysäiliö	50 l
Ajonopeus	0 - 13 km/h
Renkaat	225 / 75 / R16 C, 6 rivinen nastoitus
Vanteet	9" x 16" koristekapseleilla

MITAT



VAKIOVARUSTUS

PLC-ohjaus

Kaksi 7” korkearesoluutio kosketusnäyttöä
Ergonominen monitoimi ohjainsauva, jossa
9 painiketta, 3 säätörullaa ja ajosuunnan valitsin
Automaattitilan painike: työprosessit alkavat
automaattisesti määrätystä järjestyksessä
Automaattisen veden täyttöjärjestelmän käynnistyk-
senestolaitteella (Acquastop-venttiili valinnainen)
Ohjainsauvan ohjelmoitava painike
(kuljettaja voi valita yhden haluamansa toiminnon)
Sähköinen lumisäiliön tarkastusluukku
Akustinen signaali taaksepäin kulkemista varten
Lumisäiliön kannen aktivointi, ruuvikuljettimien
käänteinen kulku ja terän vaihto
Jousitettu ja korkeussäädettävä kuljettajan
istuin (kangas) käsinojilla
Jousitettu matkustajan istuin
Helppo pääsy moottoritilaan (kallistettava)
ohjaamotuella
Huoltovapaat asynkroniset moottorit
Portaattomasti säädettävä sähköinen neliveto

Vesisäiliö valmistettu PE:stä

Pinnoitettu Lumisäiliö
Yhdistetty lumi-vedisäiliö (> 2.000 l)
Jalkajarru hydraulisella jarruvahvistimella
Hydraulinen negatiivinen seisontajarru
Hydraulisesti toimiva ja kääntyvä sivuharja
Reunan ohjausrulla
Sivupeili takana
Lumisäiliö- ja sivuvalot
Varoitusvalo
LED-ajovalot
Järjestelmä veden jatkuvalle annostelulle kaarteissa
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu
höyläyksikkö
Höyläyksikön vakiokosketuspaine
Pikavaihtojärjestelmä terän vaihdon nopeuttamiseksi
(< 60 sekuntia)
2 höyläterää puisessa kuljetuslaatikossa
(erittäin kevyt höyläterä - 3,5 kg)
2 puhdistusliinaa
Toimitussisältö-sarja



Vastaa Suvan tyyppitarkastustodistus
Nr. E 7138/1.e



Lumisäiliö Tilavuus

3 m³ / tiivistetty 3,6 m³



Vesisäiliö Tilavuus

1.000 l / 1.350 l /
1.750 l



Höyläysleveys

2.100 mm / 2.300 mm /
2.500 mm



Käyttöalue

Ammattilaiset /
Heavy duty



WM Mammoth



WM technics GmbH
Breiener Straße 15
I-39053 Blumau
Puh. +39 0471 353 332
info@wm-technics.com

www.wm-on-ice.com



Mobil / Event

Ammattilaiset / Heavy duty



Compact



evo